

■ Suzuki

■ V-Strom 650



Suzuki V-Strom 650 (2021-25)



GUARDA LE FOTO

PREZZO

€ 8.940



CONFRONTA

Cilindrata

645 cc

Potenza

70,72 CV

Peso ordine marcia

213 kg

Sella

835 mm

Suzuki V-Strom 650 (2008 - 11)

Suzuki V-Strom 650 (2021 - 25)

Suzuki V-Strom 650 ABS (2011 - 17)

Suzuki V-Strom 650 ABS (2017 - 20)

Suzuki V-Strom 650 ABS XT Fun Ride (2016)

Suzuki V-Strom 650 Explorer (2023 - 25)

Suzuki V-Strom 650 Traveller (2006 - 11)

Suzuki V-Strom 650 Traveller ABS (2008 - 11)

Suzuki V-Strom 650DL (2004 - 06)

Suzuki V-Strom 650DL (2006 - 07)

Suzuki V-Strom 650 (2021 - 25): scheda tecnica

MARCA	Suzuki
MODELLO	V-Strom 650
ALLESTIMENTO	V-Strom 650 (2021 - 25)
CATEGORIA	Enduro Stradale
PREZZO	8.940 €
INIZIO PRODUZIONE	2020
FINE PRODUZIONE	2025
GARANZIA	n.d.
OPTIONAL	n.d.

Misure

LUNGHEZZA	2.275 mm
LARGHEZZA	835 mm
ALTEZZA	1.405 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA	170 mm
ALTEZZA SELLA DA TERRA MIN	835 mm
ALTEZZA SELLA DA TERRA MAX	n.d.
INTERASSE	1.560 mm
PESO A SECCO	n.d.
PESO IN ORDINE DI MARCIA	213 kg

Calcola il finanziamento

Suzuki V-Strom 650 usate

Suzuki V-Strom 650 nuove

Suzuki V-Strom 650 (2008 - 11)

Suzuki V-Strom 650 (2021 - 25)

Suzuki V-Strom 650 ABS (2011 - 17)

Suzuki V-Strom 650 ABS (2017 - 20)

Suzuki V-Strom 650 ABS XT Fun Ride (2016)

Suzuki V-Strom 650 Explorer (2023 - 25)

Suzuki V-Strom 650 Traveller (2006 - 11)

Suzuki V-Strom 650 Traveller ABS (2008 - 11)

Suzuki V-Strom 650DL (2004 - 06)

Suzuki V-Strom 650DL (2006 - 07)

CILINDRATA	645 cc
TIPO MOTORE	termico
TEMPI	4
CILINDRI	2
CONFIGURAZIONE CILINDRI	a V
DISPOSIZIONE CILINDRI	longitudinale
INCLINAZIONE CILINDRI	n.d.
INCLINAZIONE CILINDRI A V	90
RAFFREDDAMENTO	a liquido
AVVIAMENTO	elettrico
ALIMENTAZIONE	iniezione
ALESAGGIO	81 mm
CORSA	62,6 mm
FRIZIONE	multidisco
NUMERO VALVOLE	4
DISTRIBUZIONE	bialbero
RIDE BY WIRE	Sì
CONTROLLO TRAZIONE	Sì
MAPPE MOTORE	2
POTENZA	70,7 CV - 52 kW - 8.800 rpm
COPPIA	6,32 kgm - 62 Nm - 6.500 rpm
EMISSIONI	Euro 5
DEPOTENZIATA	Sì

Suzuki V-Strom 650 (2021 - 25)

Suzuki V-Strom 650 ABS (2011 - 17)

Suzuki V-Strom 650 ABS (2017 - 20)

Suzuki V-Strom 650 ABS XT Fun Ride (2016)

Suzuki V-Strom 650 Explorer (2023 - 25)

Suzuki V-Strom 650 Traveller (2006 - 11)

Suzuki V-Strom 650 Traveller ABS (2008 - 11)

Suzuki V-Strom 650DL (2004 - 06)

Suzuki V-Strom 650DL (2006 - 07)

TIPOLOGIA CAMBIO	meccanico
NUMERO MARCE	6
PRESENZA RETROMARCIA	No
CONSUMO MEDIO VMTC	24,4 km/l
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	20,5 lt
CAPACITÀ RISERVA CARBURANTE	n.d.
TRASMISSIONE FINALE	catena

Ciclistica

TELAIO	Telaio a doppia trave in alluminio
SOSPENSIONE ANTERIORE	Forcella telescopica regolabile nel precarico molla in 5 livelli
ESCURSIONE ANTERIORE	150 mm
SOSPENSIONE POSTERIORE	Monoammortizzatore con precarico molla regolabile
ESCURSIONE POSTERIORE	159 mm
TIPO FRENO ANTERIORE	doppio disco
MISURA FRENO ANTERIORE	310 mm
TIPO FRENO POSTERIORE	disco
MISURA FRENO POSTERIORE	260 mm
ABS	Sì
TIPO RUOTE	integrali
MISURA CERCHIO ANTERIORE	19 pollici
PNEUMATICO ANTERIORE	110/80R19M/C 59V

- Suzuki V-Strom 650 ABS XT Fun Ride (2016)
- Suzuki V-Strom 650 Explorer (2023 - 25)
- Suzuki V-Strom 650 Traveller (2006 - 11)
- Suzuki V-Strom 650 Traveller ABS (2008 - 11)
- Suzuki V-Strom 650DL (2004 - 06)
- Suzuki V-Strom 650DL (2006 - 07)

MISURA CERCHIO POSTERIORE	17 pollici
PNEUMATICO POSTERIORE	150/70R17M/C 69V

Batteria

—

BATTERIA	12 V - 10 Ah
CAPACITÀ	n.d.
AUTONOMIA E DURATA	n.d.
BATTERIA SECONDARIA	n.d.

CRM non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei dati - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto

—

